

ordinateur de bureau

HORIZON T12750

HORIZON D12750




HORIZON D12750 HORIZON T12750

ordinateur de bureau

Propulsés par la dernière génération de processeurs Core^{MC} d'Intel®, nos ordinateurs et micro PC commerciaux peuvent être personnalisés exactement selon vos exigences. Nous comprenons que vous ayez besoin de systèmes écoénergétiques qui respectent votre budget, qui offrent une fiabilité supérieure et accélèrent l'exécution de vos tâches quotidiennes.

Windows 10 Windows 11



Code CUP du D12750



Code CUP du T12750



Format	Micro ATX
Carte mère	Pro Q670M-C-CSM d'Asus®
Jeu de puces	Q670 d'Intel®
Processeur	Core ^{MC} d'Intel® de 12 ^e , 13 ^e ou 14 ^e génération, en conditionnement LGA1700
Mémoire	Jusqu'à 128 Go SDRAM DDR5 à 288 broches, mono ou bicanal, 5600 MT/s ; (4 fentes) La mémoire de base fonctionne en mode double canal et fournit une correction d'erreurs intégrée (CCE) sur la puce.
Stockage	2 fentes M.2 pour dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280 (mode PCIe 4.0 x4) 6 connecteurs SATA 6.0 Gb/s ; RAID 0, 1, 5 (NVMe) et RAID 0, 1, 10 et 5 (SATA) ; Prêt pour la mémoire Optane® d'Intel®
Fente d'extension	1 fente PCIe 4.0/3.0 x16 et 2 fentes PCIe 3.0 x1. 2 fentes M.2 pour dispositifs de stockage de type 2242/2260/2280 (mode PCIe 4.0 x4) 1 fente M.2 avec clé E, pour les dispositifs WiFi (interfaces CNVi et PCIe)
Vidéo	Interface vidéo FDI d'Intel® avec possibilité de 3 écrans indépendants (sorties HDMI 2.1 et 2 DisplayPort 1.4) 1 fente PCI Express 4.0/3.0 x16 pour ajout d'un contrôleur distinct
Audio	Contrôleur audio haute définition 8 canaux avec codec audio Haut-parleur intégré pour la reconstitution d'éléments sonores générés dans Windows
Contrôleur de réseau	Un contrôleur Ethernet 1 Gigabit i219LM d'Intel® qui prend en charge le réveil par le réseau et le démarrage PXE
Ports d'E/S	4 ports USB 10 Gb/s type A (à l'arrière) ; 1 port USB 5 Gb/s type C (en façade) ; 2 ports USB 5 Gb/s type A (1 en façade et 1 sur embase interne) ; 6 ports USB 2.0 (2 arrière, 2 en façade et 2 sur embase interne) ; 1 port pour lecteur de carte SD en façade ports HDMI 2.1 et 2 DisplayPort 1.4 ; port RJ45 ; ports audio (3 + 2) ; 1 embase pour port parallèle ; 2 embases pour port série ; 2 ports PS/2
Boîtier	Type horizontal (µATX) pour l'Horizon D12750 ; type tour (µATX ou ATX) pour l'Horizon T12750
Dimensions et poids	D12750 : 337 mm L x 105 mm H x 383 mm P (13,55 L) - 4,210 kg T12750 : 172 mm L x 384 mm P x 397 mm H (26,22 L) - 5,826 kg
Bloc d'alimentation	Compatible avec la fonction de réveil par le réseau (WoL)
Lecteur optique	Vaste choix de lecteurs et graveurs disponibles
Caractéristiques de sécurité	Détecteur d'intrusion du boîtier présent et fonctionnel Utilitaires de gestion des capacités antifraude de l'UEFI/du BIOS intégrés Anneau pour câble de sécurité et/ou serrure empêchant l'ouverture du boîtier Module TPM 2.0 intégré, Utilitaire de protection Computrace présent au BIOS UEFI sécurisé conforme à la norme NIST SP 800-147 Utilitaires de gestion du Mécanisme d'authentification pré-amorçage et d'authentification à facteurs multiples intégrés
Gestion du système	Fureteur DMI LANDesk Client Manager ; Le BIOS peut être mis à niveau depuis un disque dur ou un réseau Conforme aux normes CIM, SMBIOS, DEN, WBEM et ASF, dernières versions Système de contrôle du matériel conforme à la norme DMI 2.0 Prise en charge des fonctions d'administration WfM d'Intel® Plateforme d'image stable SIPP éligible Prend en charge la technologie de virtualisation d'Intel (VT-x) Prend en charge la technologie AMT d'Intel activée en usine ; la possibilité de provisionner AMT d'Intel pour utilisation est disponible après le déploiement du système.
Environnement	Fonctions de gestion de l'alimentation APM 2.0 et ACPI 5.0 ; Consommation du courant selon la charge du système (EIST) ; Protection contre la surchauffe et arrête automatique ; Vitesse du ventilateur du CPU ajustée selon la charge ;
Garantie	Un an, pièces et main-d'oeuvre, retour à CIARA. Tous les clients de CIARA peuvent choisir d'acheter une garantie prolongée de trois ans en plus de la garantie de base d'un an. Si vous êtes intéressés à acheter une prolongation de garantie, veuillez en aviser votre représentant CIARA lorsque vous demandez une soumission.

1 (877) 242-7272 | ventes@ciaratech.com | ciaratech.com

©2026 Hypertechnologie CIARA inc. Tous droits réservés. CIARA, le logo de CIARA et Horizon sont des marques de commerce d'Hypertechnologie CIARA inc. Intel, le logo d'Intel, Core et Core Inside sont des marques de commerce d'Intel Corporation aux É.-U. et/ou autres pays. Toutes les autres marques de commerce mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ce document est uniquement à titre informatif. Les spécifications du produit sont sujettes à changement sans avis.
26/04/20

Intel
partner
Titanium

CIARA