



BOITIER μ ATX
S777-8

Boitier mini tour
pour carte mère
de format micro-ATX



SPÉCIFICATIONS

Type de boîtier	Mini tour
Format de la carte mère	Micro ATX, mini ITX
Baies de disques	2 baies de 5,25" pour lecteur optique 2 baies externes de 3,5" 3 baies internes de 3,5" 2 baies internes de 2,5"
Bloc d'alimentation	ATX 12 V 450 W 80+ Gold Un bloc d'alimentation 80 Plus Platinum est disponible en option sur demande.
Fentes d'expansion	4 fentes PCI standards
Dimensions (L x P x H)	172 x 397 x 384 mm - 26,22 litres
Longueur maximale de carte vidéo	320 mm
Poids	3,67 kg



CARACTÉRISTIQUES

Matériaux

Recyclables, conforme à RoHS
ABS, feuille d'acier SGCC de 0,6 mm

Commandes et prises en façade

Commutateur d'alimentation, bouton de réinitialisation
DEL d'alimentation / DEL des disques durs
1 port USB 3.2 gén. 1 type C
1 port USB 3.2 gén. 1 type A
2 ports USB 2.0
2 ports audio HD
1 port pour lecteur de carte SD

Ventilation

92 mm à l'arrière
Conforme à TAC2.0

Autres caractéristiques

Bouton de dégagement rapide du panneau latéral
Dégagement rapide sans outil des lecteurs optiques et disques durs

Sécurité

Fente Kensington
Anneau pour câble de sécurité ou cadenas empêchant l'ouverture du boîtier
Déecteur d'intrusion

Émissions

Conforme à la norme FCC classe B

