



BOITIER mini ITX

C666-3

Boitier miniature pour carte mère
de format mini-ITX



SPÉCIFICATIONS

Type de boîtier	Miniature
Format de la carte mère	Mini-ITX
Bloc d'alimentation	Adaptateur externe de 300 W avec un rendement de 87 % à 100 % de la charge nominale et un rendement de 90 % (un PFC de 0,90 ou mieux) à 50 % de la charge nominale.
Prises en façade	1 port USB 3.2 gén.1 type A 1 port USB 3.2 gén. 1 type C 1 prise d'écouteurs
Audio	Haut-parleur inclus
Dimensions (L x P x H)	180 x 186 x 58 mm (1,9 L)
Ventilateur	Dissipateur et ventilateur du processeur inclus
Sécurité	Fente Kensington Détecteur d'intrusion

CARACTÉRISTIQUES

Générales

Convient aux cartes mères mini-ITX
Support pour ajouter un disque SSD 2,5 pouces, câble SATA inclus
Carte vidéo de petit format peut être installée au moyen du support PCIe inclus de même que le câble de raccordement à la carte mère
Approprié pour montage VESA derrière l'écran
Conforme aux normes RoHS, CE et FCC Classe B

Solution thermique optimale

Espace de ventilation massique
Panneau grillagé pour une meilleure circulation d'air

Facile à installer et à entretenir

Pas de façade à enlever
Trousse de montage VESA en option

Pour carte mère avec jeu de puces Q670



Pour carte mère avec jeu de puces Q870

