

CIARA

GT-450G

Bloc d'alimentation TFX/ATX



GT-450G,

Certifié 80 PLUS Gold, ce bloc d'alimentation à PFC actif fonctionne à un rendement maximal de 90 %, ventilateur silencieux de 80 mm avec un minimum de 18 dBA et prise en charge des connecteurs PCI-E 6+2 broches simples.

- Enfin, une protection électrique complète est assurée et la sécurité officielle est garantie.
- Bloc d'alimentation TFX.
- Puissance de sortie continue de 450 W, PFC actif 80Plus Gold, à une température de fonctionnement nominale de 40 °C pour un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, garantit une puissance et une fiabilité sans faille.
- Tension d'entrée CA de 100 à 240 V.
- L'alimentation TFX est la plus courante dans les ordinateurs de marque.
- Dimensions : 150 x 85 x 65 mm, plus petit que les blocs d'alimentation ATX.
- Strictement conforme au format TFX standard.
- Haute efficacité, faible volume. Ventilateur silencieux 80 mm.
- Rendement élevé de 90 %.
- Protection multiple, notamment OVP, UVP, OCP, OPP, OTP, SCP et SIP. Sécurité / EMI
- Approbations : CE, FCC, CB, UL.
- L'alimentation TFX est principalement utilisée dans les petits équipements, les boîtiers TFX et certains boîtiers HTPC.
- **Ce bloc d'alimentation est polyvalent et peut être utilisé autant en boîtier à encombrement réduit (TFX) qu'en boîtier tour (ATX) avec l'ensemble de conversion inclus.**

SPÉCIFICATIONS

Entrée CA : 100-240 VCA 8~4 A 50-60 Hz					
CC	+3,3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 VSB
Sorties	12 A	12 A	37,5 A	0,3 A	2,5 A
Max	450 W				
Numéro de pièce	232108				