

Adaptateur USB-C vers Ethernet
Adaptateur Réseau USB 3.0 vers 1 Gigabit Ethernet - 10/100/1000 Mbps
Adaptateur Ethernet USB-C vers RJ45 (GbE)
Câble de connexion de 30,4 cm
Installation sans pilote
N° de produit: **233949**



Ajoutez un port réseau 1 Gigabit à votre ordinateur, en utilisant une connexion USB Type-C. Le port RJ45 prend en charge plusieurs vitesses (10/100/1000 Mbps) et est entièrement compatible avec le câblage Cat5 [et supérieur]. Il s'agit d'un périphérique essentiel pour les nouveaux ordinateurs portables qui ne disposent pas d'un port Ethernet. En outre, il peut être utilisé ou lorsque le WiFi n'est pas disponible ou lorsque les vitesses du réseau sans fil sont irrégulières.

L'adaptateur réseau USB prend en charge des vitesses allant jusqu'au Gigabit (1000 Mbps). Partagez ou recevez des fichiers sur un réseau, accédez au stockage/sauvegarde en réseau et diffusez du contenu en ligne tout en réduisant les temps d'attente et les ralentissements.

Simplement, connectez l'adaptateur réseau au port USB Type-C de votre ordinateur. La prise en charge des pilotes natifs sous Windows, macOS et Linux facilite la compatibilité prêt à l'emploi. En outre, les plateformes mobiles sont également prises en charge, notamment ChromeOS, Android et iPadOS.

Cette clé électronique USB-C vers RJ45 dispose du marquage VLAN, de l'Auto-MDIX, des trames jumbo 9K, du réveil par le réseau et de l'Ethernet duplex intégral, ce qui en fait le compagnon idéal pour les utilisateurs en déplacement qui ont besoin d'une connexion réseau filaire.

L'adaptateur réseau 1 Gigabit USB est léger et compact. Il est doté d'un câble intégré de 30 cm qui contribue à une portée et une flexibilité supplémentaires tout en réduisant la tension du câble/connecteur. De plus, l'alimentation par bus USB simplifie l'installation et en fait un accessoire pratique lors de vos déplacements.

Applications

Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR RÉSEAU USB-C** : L'adaptateur ajoute un port Ethernet à votre PC prenant en charge des vitesses allant jusqu'à 1 Gigabit avec détection automatique sur les réseaux BASE-T 10/100/1000 Mbps, idéal pour des connexions réseau filaires fiables
- **TOUTES LES FONCTIONS** : Clé électronique USB-C vers Ethernet avec câble de 30 cm pour une réduction de la tension sur le connecteur - Alimentation par bus - Utilise le jeu de puces ASIX AX88179A pour une compatibilité native avec les PC portables et de bureau, les 2-en-1
- **COMPATIBILITÉ AVEC LES SE** : L'adaptateur NIC USB pour PC offre une connectivité prêt à l'emploi, fonctionne avec les versions Windows 7/8/10/11/Server, macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0, les distributions Linux avec le noyau 4.11 à 5.9.16 LTS, et Chrome OS
- **CONCEPTION POLYVALANTE** : L'adaptateur USB-C vers RJ45 dispose d'un câble intégré étendu de 30cm, offrant une portée et une flexibilité supplémentaires tout en réduisant la tension du câble. La carte réseau USB-C est alimentée par le port USB Type-C
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbps), Compatible avec USB 3.0/2.0, 1x Port RJ45, Câble attaché de 30 cm, 10/100/1000 Mbps, Jeu de puces ASIX AX88179A, 9K Jumbo Frames, VLAN Tagging, Réveil par le réseau, Energy Efficient Ethernet (EEE)

Matériel

Politique de garantie	2 ans
Nombre de ports	1
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Normes de l'industrie	IEEE802.1Q (marquage VLAN)
	Ethernet éco-énergétique IEEE802.3az (EEE)
	Réveil par le réseau (WoL)
	IEEE 802.3 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100Base-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
ID du jeu de puces	Asix - AX88179A

Performance

Réveil par le réseau	Oui
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 2 Gbps (Ethernet - Duplex intégral)
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex intégral	Oui
Prise en charge des trames Jumbo	9K max.
TMBF	262 800 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5 Gbps)
Connecteur B	1 - RJ-45

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2022, 2025 macOS® 10.9 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 - Le balisage VLAN n'est actuellement pas pris en charge par macOS Linux Kernel 2.6.14 et plus - Versions LTS uniquement ChromeOS™ Android™
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C
Remarque	Les Jumbo Frames ne sont plus prises en charge dans macOS

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
Tension d'entrée	5 V CC
Tension de sortie	5 V CC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C à 45°C (32°F à 113°F)
Température de stockage	-10°C à 70°C (14°F à 158°F)
Humidité	10 % à 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
Type	Câble intégré

Type de boîtier	ABS
Longueur de câble	11,8 po [300 mm]
Longueur du produit	14,8 po [37,7 cm]
Largeur du produit	1,1 po [2,7 cm]
Hauteur du produit	0,6 po [1,5 cm]
Poids du produit	1,0 on [28,0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6,7 po [16,9 cm]
Largeur du Colis	5,0 po [12,6 cm]
Hauteur du Paquet	0,9 po [2,4 cm]
Poids brut	0,3 on [8,0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur réseau USB-C
-----------------------	-----------------------------

Informations de garantie

Garantie	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis