

ORION RS610-G4

serveur rackable double processeur



Format	1U
Jeu de puces	Intel® C621 Lewisburg
Processeur	Double processeur évolutifs Intel® Xeon®, jusqu'à 28 coeurs en conditionnement LGA3647 (205 W TDP maximum)
Capacité de mémoire	RDIMM : jusqu'à 768 Go (24 DIMM) LRDIMM : jusqu'à 1536 Go (24 DIMM)
Type de mémoire et tailles	RDIMM : DDR4, CCE, 2666/ 2400/ 2133 MHz, 8, 16 et 32 Go LRDIMM : DDR4, CCE, 2666/ 2400/ 2133 MHz, 32 et 64 Go
Contrôleur de réseau	I350-AM2 d'Intel®, (2) ports GbE + (1) port dédié à la gestion (Option : Prise en charge d'Omni-Path par CPU0/ CPU1)
Contrôleur de stockage	C621 d'Intel® : (14) port SATA III intégrés ; RAID logiciel 0/1/10/5 (disponible au port 1 SSATA DOM sur CM) (3) conn. Ultra minces, (2) conn. SATA intégrés (*partagés avec la liaison montante x8)
Baies de disques	Option 1 : (4) DD SATA/SAS de 3,5"/2,5" remplaçables à chaud ; disque optique et DD fixes en option Option 2 : (10) DD SATA/SAS de 2,5" remplaçables à chaud Option 3 : (10) DD de 2,5" remplaçables à chaud, (8 SATA/SAS + 2 NVMe) Option 4 : (10) DD NVMe de 2,5" remplaçables à chaud
Fente d'extension	(1) PCIe 3.0 x16 (hauteur réduite, demi logueur) (2) PCIe 3.0 x8 (hauteur réduite, demi longueur) (1) carte mezzanine OCP (OCP1) (@Gen 3 x16) du CPU0 (TYPE 1 , P1, P2, P3, P4) (1) carte mezzanine OCP (OCP2) (@Gen 3 x16) du CPU1 (TYPE 1 , P1, P2, P3, P4, K2, K3)
Ports d'E/S	(3) RJ45, (2) USB 3.0, (1) VGA, (1) port de gestion, (1) bouton ID avec DEL
Gestion du système	ASPEED AST2500
Blocs d'alimentation	Redondants de 1200 W (1+1) haute efficacité 80 PLUS® Platine (Sortie unique)
Environnement	Température en fonction : 10°C à 35°C (50°F à 95°F) Humidité en fonction : 8 à 80% (sans condensation) Température hors fonction : -40°C à 60°C Humidité hors fonction : 20% à 90% (sans condensation)
Dimensions (PxLxH)	28,7 po x 17,2 po x 1,7 po (730 mm x 438 mm x 44 mm)
Poids estimatif	34,82 lb / 13 kg
Garantie	La garantie matérielle limitée de CIARA est d'un an, pièces et main-d'oeuvre, retour à CIARA USA ou Canada. Les clients peuvent acheter une garantie prolongée jusqu'à 3 ans sur les pièces et la main-d'oeuvre avec différents niveaux de soutien. Veuillez contacter CIARA au 1-877-242-7272 pour tous les détails concernant la garantie incluant les limites et la transférabilité ou visitez www.ciaratech.com/conditions .
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft® Windows® Server 2016, Microsoft® Windows® Server 2012 R2, RHEL 7.3 (x64); 6.9 (x64), SuSE® Linux Enterprise Server 12.2 (x64), 11.4 (x64), Ubuntu 16.04.2 LTS (x64), VMware ESXI 6.5



1 (877) 242-7272 | ventes@ciaratech.com | ciaratech.com